


| No. | 名称 | 备注 | No. | 名称 | 备注 |
|-----|--------------------|-----------|-----|----------|------------|
| 1 | 高压侧角阀 | 1/4"Flare | 13 | 油路阻断销 | 选配 |
| 2 | 排气出口法兰 | 4" | 14 | 入油接头 | 3/4"Flare |
| 3 | 容调电磁阀 | 50% 负载使用 | 15 | 低压侧角阀 | 1/4"Flare |
| 4 | 容调电磁阀 | 75% 负载使用 | 16 | 冷媒充灌阀 | 1/4"Flare |
| 5 | 容调电磁阀 | 25% 负载使用 | 17 | 马达液冷媒喷射口 | 5/8"Flare |
| 6 | 机体压缩室喷射口 (油或冷媒) | 3/8"Flare | 18 | 吸气入口法兰 | 5" |
| 7 | 毛细管 | | 19 | 接线盒 | 标准型 |
| 8 | 排气温度感测器 | 110° C | 20 | 清洁孔盖法兰 | |
| 9 | 油路视窗 | | 21 | 节能孔 | 1 1/8" |
| 10 | 塞头 | 1/2"NPT | 22 | 塞头 | |
| 11 | 机油过滤器 | | 23 | 容调电磁阀 | 无段容调使用, 选配 |
| 12 | 出油接头 | 3/4"NPT | | | |

*关断阀皆为选配零件

| | | | | | | | |
|----|----|------|-----|--|---------|--------------|----|
| 7 | | | | 件号 | 图号 | | |
| 6 | | | | 品名 | 水平油分外观图 | | |
| 5 | | | | RC-2-790G-P | 绘图 | 审查 | 核准 |
| 4 | | | | 材质 | 日期 | 2015. 07. 05 | |
| 3 | | | | 比例 | 1/16 | 单位 | mm |
| 2 | | | |  上海漢鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD. | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 项次 | 日期 | 更改事项 | 更改者 | | | | |