


| No. | 名称                 | 备注        | No. | 名称       | 备注         |
|-----|--------------------|-----------|-----|----------|------------|
| 1   | 高压侧角阀              | 1/4"Flare | 13  | 油路阻断销    | 选配         |
| 2   | 排气出口法兰             | 2-1/2"    | 14  | 入油接头     | 5/8"Flare, |
| 3   | 容调电磁阀              | 50% 负载使用  | 15  | 低压侧角阀    | 1/4"Flare  |
| 4   | 容调电磁阀              | 75% 负载使用  | 16  | 冷媒充灌阀    | 1/4"Flare  |
| 5   | 容调电磁阀              | 25% 负载使用  | 17  | 马达液冷媒喷射口 | 5/8"Flare  |
| 6   | 机体压缩室喷射口<br>(油或冷媒) | 3/8"Flare | 18  | 吸气入口法兰   | 3"         |
| 7   | 毛细管                |           | 19  | 接线盒      | 标准型        |
| 8   | 排气温度保护器            | PTC140    | 20  | 清洁孔盖法兰   |            |
| 9   | 塞头                 |           | 21  | 节能孔      | 7/8"       |
| 10  | 塞头                 | 1/2"NPT   | 22  | 塞头       |            |
| 11  | 机油过滤器              |           | 23  | 容调电磁阀    | 无段容调使用, 选配 |
| 12  | 出油接头               | 5/8"NPT   | 24  | 排气温度感测器  | PT100      |

\*关断阀皆为选配零件

|    |    |         |     |    |  |                      |    |              |
|----|----|---------|-----|----|--|----------------------|----|--------------|
| △7 |    |         |     |    | 件号   |                      | 图号 |              |
| △6 |    |         |     |    | 品名   | 水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀) | 图档 |              |
| △5 |    |         |     |    |  | RC-2-300T-P          | 绘图 | 审 查 核准       |
| △4 |    |         |     |    | 材质   |                      | 日期 | 2015. 08. 29 |
| △3 |    |         |     |    | 比例   | 1/14                 | 单位 | mm           |
| △2 |    |         |     |    |  |                      | 田亚 |              |
| △1 |    |         |     |    |  |                      |    |              |
| 项次 | 日期 | 更 改 事 项 | 更改者 | 核准 |  上海 漢 鐘 精 機 股 份 有 限 公 司<br>SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD. |                      |    |              |