


No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	13	油路阻断销	选配
2	排气出口法兰	2-1/2"	14	入油接头	5/8"Flare
3	容调电磁阀	50% 负载使用	15	低压侧角阀	1/4"Flare
4	容调电磁阀	75% 负载使用	16	冷媒充灌阀	1/4"Flare
5	容调电磁阀	25% 负载使用	17	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare	18	吸气入口法兰	3"
7	毛细管		19	接线盒	标准型
8	排气温度保护器	PTC140	20	清洁孔盖法兰	
9	塞头		21	节能孔	5/8"
10	塞头	1/2"NPT	22	塞头	
11	机油过滤器		23	容调电磁阀	无段容调使用, 选配
12	出油接头	5/8"NPT	24	排气温度感测器	PT100

*关断阀皆为选配零件

△7					件号		图号	
△6					品名	水平油分外观图1(先关断阀+后止回阀)	图档	
△5						RC-2-230\260 T-P	绘图	审 查 核准
△4					材质		日期	2015.08.29
△3					比例	1/14	单位	mm
△2								
△1								
项次	日期	更改事项	更改者	核准	上海漢鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.			