



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	13	油路阻断销	选配
2	排气出口法兰	3"	14	入油接头	5/8"Flare
3	容调电磁阀	50% 负载使用	15	低压侧角阀	1/4"Flare
4	容调电磁阀	75% 负载使用	16	冷媒充灌阀	1/4"Flare
5	容调电磁阀	25% 负载使用	17	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare	18	吸气入口法兰	4"
7	毛细管		19	接线盒	标准型
8	排气温度感测器	110° C	20	清洁孔盖法兰	
9	塞头		21	节能孔	7/8"
10	塞头	1"NPT	22	塞头	
11	机油过滤器		23	容调电磁阀	无段容调使用, 选配
12	出油接头	5/8"NPT			

\*关断阀皆为选配零件

△				件号		图号	
△				品名	水平油分外观图1 (先关断阀+后止回阀)	图档	
△					RC-2-510A&B-P	绘图	审查
△				材质		日期	2015. 08. 29
△				比例	1 / 14	单位	mm
△						田亚	
△							
△							
项次	日期	更改事项	更改者	上海漠鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.			